

贵阳接地模块现货

发布日期：2025-10-24 | 阅读量：39

JK-M系列接地模块突出的优点：避免了对接地体的腐蚀性；避免施工中人为因素的影响；施工方便；便于施工过程监督；便于施工过后检查。详细说明：避免了对接地体的腐蚀性；物理性降阻剂如果施工得当对接地体扁钢有防腐保护作用，某些添加了化学电解质的降阻剂则有腐蚀作用；接地模块由于是并联在水平接地体上的，不用担心腐蚀影响到主地网。避免施工中人为因素的影响；即使是物理性降阻剂如果施工不当对接地体扁钢也有腐蚀作用，比如搅拌不匀、或敷设不均，从而造成界面腐蚀，会加速扁钢腐蚀。四川健坤科技有限公司为您提供接地模块相关产品。贵阳接地模块现货

接地降阻模块检测实验：方法：接地模块导电成分是影响产品质量的重要因素，电解质多为初期降阻明显，但又带来腐蚀。腐蚀地下金属酸根主要是 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^- ，因此化学分析是必要的。若强碱强酸盐控制在1/1000以下，自由电子（如碳元素）导电成分控制在55%以上是能达到稳定的低电阻率，其质量应是好的。检测结果 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^- 强酸盐离子浓度总和控制在1/1000以下为合格，自由电子（如碳元素）导电成分控制在55%以上为合格。接地降阻模块检测实验：腐蚀测试：金属试件的比重应实测，埋地试验后用酸处理锈迹时，酸对非迹点也带来腐蚀，所以用未埋件作空白对照酸处理测试是必要的。在《接地降阻剂技术条件》5.7.2埋地腐蚀实验中增加缓蚀率对比测试，理由是腐蚀与地质pH值、干湿度、土壤电阻率、气候环境等因素有关。为此，作加与不加降阻剂试件对比缓蚀率测试是必要的。且因为季节时效因素的影响，缓蚀率对比测试的时间为一年。泸州接地模块哪里买接地模块抗折强度，就找四川健坤科技有限公司。

接地模块降阻机理二是接地体与周围土壤的接触电阻 R_j ， $R=R_d+R_j$ ， R_j 的大小与接地极周围的土壤有关，一般土质越密实，接触电阻越小，土壤越松散，接触电阻越大；接触电阻还与电极表面状况有关，接地极表面越光滑，接触电阻越小，接地极表面越粗糙，接触电阻越大。接地极生锈后，接触电阻会逐渐增大。使用本产品后，由于其优良的防腐性，以及接地体与非金属是在高压下成型，并与土壤良好接触，从而会减少或消除接触电阻③吸水保湿功能降低土壤电阻率。该产品特有的吸水和保水材料，具有良好吸水性和保水性，能改善并保持土壤导电性能，土壤的导电性能除了与土壤所含金属导电离子的浓度有关外，还与土壤的含水量有关。本接地模块具有较强的吸水性和保水性，从而即使是干燥无水条件下，也能使接地电阻一直保持稳定，不受气候的影响。

Φ200×1500三梅花型接地模块：此产品由高压设备成型，采用立式压法结构紧密，强度高，由于考虑强电冲击波的散流接触面大，其结构采用梅花状，产品中采用多孔状减轻重量不易破碎；孔壁更容易吸水，使其能保持模块在干旱时处于潮湿状态。经实验证明此产品比其他圆柱或方型模块导电性能更好。产品附件：根据用户需要，可配附件采用卡接方式连接并配有JR纳米碳防腐

导电涂料做导电防腐处理。此涂料技术指标如下：用电桥测得通电前涂层的直流电阻为 0.15Ω 通电后扁钢被烧红，在2.3秒时扁钢被30KA大电流烧断成3截，试验中断；扁钢冷却后观察到涂层被烧结在扁钢上，扁钢断裂处涂层有少许气泡和脱落现象；再用电桥测得通电后涂层的直流电阻为 0.03Ω 如有条件焊接情况下也可采取电焊连接并按要求在焊接处做防腐处理。接地模块抗拉强度，就找四川健坤科技有限公司。

接地模块生产工艺对比：浇注成型法与机械压模法质量对比分析：浇注成型法生产工艺，工艺流程：人工混料，手工灌模，人工捣压成型。所用设备：无。压制压力：手工。配料成分：含导电石墨比例低，导电性差。混料均匀度：均匀度差，产品质量不稳定。模块强度：强度低，易开裂，搬运易碎。模块外观光洁度：外观粗糙。机械压模法生产工艺，工艺流程：机械搅拌，二次混料，机械高压成型。所用设备：搅拌设备二套，80吨自动压机，除尘设备。压制压力：80吨。配料成分：含导电石墨比例高，导电性好。混料均匀度：均匀度好，产品质量稳定。模块强度：强度高，不会开裂。模块外观光洁度：外观光洁。接地模块生产厂家，就找四川健坤科技有限公司。新疆电解离子棒厂家供应

接地模块系列产品专业生产，就找四川健坤科技有限公司。贵阳接地模块现货

关于施-贤500Kv送电线路接地模块技术要求如下：产品应符合的规范：《接地降阻材料技术条件》征求意见稿□GB6566标准《建筑材料放射性核素限量》——对自然环境的污染NY5010标准《无公害食品蔬菜产地环境条件》□DL/T621-1997——制作符合接地体的芯棒的金属材料的截面应符合的要求。生产厂家具体提供材料如下：《接地降阻材料技术条件》征求意见稿：有武高所的检测报告□GB6566标准《建筑材料放射性核素限量》——对自然环境的污染有建筑卫生生产许可证NY5010标准《无公害食品蔬菜产地环境条件》办理相关的认证□DL/T621-1997——制作符合接地体的芯棒的金属材料的截面应符合的要求，根据DL/T621-1997中8.2.4的要求，射线的圆钢截面不小于 50mm^2 我公司制作的模块的电极芯棒采用的是 $\phi 18$ 的镀锌圆钢，符合要求。贵阳接地模块现货

四川健坤科技有限公司拥有经营范围包括研发、销售防雷产品，防腐材料、石墨制品、碳素制品、金属制品并提供技术咨询服务以及电力工程技术服务。主要产品有JK-F系列物理降阻剂□JK-M系列物理接地模块□JK-LC系列高能离子接地单元□KSML系列石墨缆柔性接地体□JK-CR系列铜覆钢接地棒□JK-WELD系列接放热焊接□JK-ET系列铜覆钢圆线□JK-CCS系列铜覆钢绞线□JK-LF系列缓释型离子接地装置、避雷针、引下线、浪涌保护器、研发生产换流站极址煅烧石油焦炭（型号DC-F□高硅铬铁等。等多项业务，主营业务涵盖接地材料，接地降阻材料，阴极保护系列。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。公司业务范围主要包括：接地材料，接地降阻材料，阴极保护系列等。公司奉行顾客至上、质量为本的经营宗旨，深受客户好评。一直以来公司坚持以客户为中心、接地材料，接地降阻材料，阴极保护系列市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。